

CALCESTRUZZI DURABILI A RESISTENZA GARANTITA PER CLASSI DI ESPOSIZIONE
01/09/2005

Aggregati Ø max 31,5 mm

D.M 09/01/1996

UNI-EN 206-1:2000

AMBIENTE	Classe Esp.	SLUMP	A/C MAX	RCK 45	RCK 40	RCK 37	RCK 35	RCK 30	RCK 25	RCK 20	RCK 15
NESSUN RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO	X0	S3	-	X	X	X	X	X	X	X	X
		S4	-	X	X	X	X	X	X	X	X
CORROSIONE DA CARBONATAZIONE	XC1	S3	0,65	X	X	X	X	X	X	X	
		S4	0,65	X	X	X	X	X	X	X	
	XC2	S3	0,60	X	X	X	X	X	X		
		S4	0,60	X	X	X	X	X	X		
	XC3	S3	0,55	X	X	X	X	X			
		S4	0,55	X	X	X	X	X			
	XC4	S3	0,50	X	X	X	X	X			
		S4	0,50	X	X	X	X	X			
CORROSIONE DA CLORURI DIVERSI DALL'ACQUA DI MARE	XD1	S3	0,55	X	X	X	X	X			
		S4	0,55	X	X	X	X	X			
	XD2	S3	0,55	X	X	X	X	X			
		S4	0,55	X	X	X	X	X			
	XD3	S3	0,45	X	X	X	X				
		S4	0,45	X	X	X	X				
ATTACCO GELO/DISGELO	XF1 *	S3	0,55	X	X	X	X	X			
		S4	0,55	X	X	X	X	X			
	XF2 *	S3	0,55	X	X	X	X	X	X		
		S4	0,55	X	X	X	X	X	X		
	XF3 *	S3	0,50	X	X	X	X	X			
		S4	0,50	X	X	X	X	X			
	XF4 *	S3	0,45	X	X	X	X	X			
		S4	0,45	X	X	X	X	X			
AMBIENTI CHIMICI AGGRESSIVI	XA1	S3	0,55	X	X	X	X	X			
		S4	0,55	X	X	X	X	X			
	XA2	S3	0,50	X	X	X	X	X			
		S4	0,50	X	X	X	X	X			
	XA3	S3	0,45	X	X	X	X				
		S4	0,45	X	X	X	X				

* Classi di esposizione per cui il calcestruzzo deve contenere non meno del 4,0% di aria totale

TEMPI DI SCARICO CONSENTITI: minuti 07 per mc consegnato. Oltre tale franchigia addebito di € 52,0/h
CARICHI INCOMPLETI: consg da 1 a 4 mc € 83,0 fisse, da 4 a 8 mc € 10,50 a mc trasportato

Sostituisce listino del 01/06/2002

Classi di esposizione (vedi retro)

Edilcalce Viola Olindo & Figli Spa